

Brandpreventie: garage en kelder

Verluchting

- Een goede verluchting is onontbeerlijk wanneer je verwarmingsketel in de garage of je kelder staat.

Chemische producten

- De garage is vaak een opslagplaats van verscheidene producten zoals verf, verdunners of ethers. Deze producten zijn licht ontvlambaar. Bewaar ze daarom in kleine hoeveelheden en bij voorkeur hermetisch afgesloten met veiligheidsdop.
- Hou bijtende of chemische producten buiten het bereik van kinderen. Berg ze daarom veilig op achter slot en grendel.
- Bewaar steeds de originele verpakking alsook de bijsluiter. Zo kan in geval van een chemische verbranding het juiste bestanddeel meegegeven worden aan de behandelende arts.

Warm watercircuit

- Stel de temperatuur van de het warm watercircuit in op maximum 50°C.

Verwarming op stookolie

- Plaats een scheidingsmuur tussen ketel en stookolietank. Hierdoor vermijdt u dat bij een eventueel lek in de tank deze vuur vat door de brander van de stookolieketel.

Verwarming op gas

- Plaats de ketel bij voorkeur op zolder. Zo verlaagt u de risico's in geval van een explosie.

Algemeen

- Zorg voor een brandwerende en zelfsluitende binnendeur indien de garage rechtstreeks toegang geeft op een leefruimte.
- Zorg voor een opgeruimde garage of kelder. Zo vermijdt u de kans op ongelukken.
- Zorg voor een jaarlijks onderhoud van uw verwarmingsketel, het rookkanaal (schoorsteen, schouw) en warmwaterboiler. Hierdoor verhoogt u de werking van uw toestellen en vermindert u de kans op ongelukken.
- Laat uw elektriciteitsnetwerk om de 10 jaar grondig nakijken door een vakman of een keuringsbedrijf.